



DEFINITION

Peinture de finition mate à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches. Composition * : eau (A), dioxyde de titane (B), carbonate de calcium (A), huile de cameline issue de l'agriculture biologique (A), type de kaolin (A), huile de soja modifiée (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B). * (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturel transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique.

CONDITIONNEMENTS

1L, 2.5 L, 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT

Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV. COV ≤ 1 gr / litre (0.001). Lavable

UTILISATION RECOMMANDÉES

Murs et plafonds dûment imprimés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C

DENSITE : 1.57 ≈ 0.05

EXTRAIT EN SEC EN POIDS : 63 % ± 2%

VISCOSITE : 4000 Mn Pa Sec

DILUTION : Eau

VISCOSITE : entre 500 et 1000 Mn Pa sec

MAT

CARACTERISTIQUES

SEC AU TOUCHER : 1 heure

RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches.

RENDEMENT

de 8 à 12m²/L sur support lisse imprimé.

CONSERVATION

1 ans en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

DESTINATION

MAT est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de PRIM ou PRIM UNIVERSEL. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour la décoration des plafonds et des murs.

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION

AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b